

**Прейскурант  
на автомобили "КАМАЗ"  
для реализации на рынке Украины**

*Срок действия с 17.10.2017г.*

Модель и комплектация а/м	Цена рекомендованная	Колесная формула	Г/л, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	V платф, куб.м / монт.д.граммы, мм	Сп. место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
	грн. с НДС											
<b>БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ</b>												
43253-6010-69(G5)	1 578 590	4x2	7,25	245	ZF6	6,5	9,3	-	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5	350	-	МКБ, дв. Cummins ISBe 6.7 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, внутр. размеры платформы 5162x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
43118-6012-48(A5)	2 168 990	6x6	11,22	300	ZF9	5,9	27,5	1	425/85R21 390/95R20	210+350	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 300 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
43502-6024-66(D5)	1 751 250	4x4	4,00	285	ZF9	5,9	18,1	1	425/85R21 390/95R20	2x210	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 285 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
5350-6017-66 (D5)	2 169 490	6x6	7,32	285	ZF9	5,9	18,1	1	425/85R21 390/95R20	2x210	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 285 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
65117-6010-48(A5)	2 221 540	6x4	14,50	300	ZF9	5,9	27,5	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам. козырек, внутр. размеры платформы 7800x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
<b>СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ</b>												
65116-6010-48(A5)	1 722 960	6x4	15,50	300	ZF9	6,5	—	1	11.00R22,5	350	1255/1330	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

**Срок действия с 17.10.2017г.**

Модель и комплектация а/м	Цена рекомендованная	Колесная формула	Г/п, т (нат./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	V платф, куб.м / монт.-дл.рамы, мм	Сп. место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
	грн. с НДС											
5490-990010-87(S5)	2 098 500	4x2	10,55	401	ZF16	###	—	1	315/70R22,5	2x400	1150	МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTСO 1381], без бок. ограж-я
<b>САМОСВАЛЫ</b>												
45143-6012-48(A5)	2 080 150	6x4	12,00	300	ZF9	5,9	15,2	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	боковая разгрузка, надставные борта, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
45144-6091-48(A5)	2 232 450	6x4	14,50	300	ZF9	5,9	19,0	1	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	бок.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3091-48(A5), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
65115-6059-48(A5)	2 043 930	6x4	15,00	300	ZF9	5,9	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
65115-6058-48 (A5)	2 082 630	6x4	15,00	300	ZF9	5,9	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
6520-6010-53 (Евро-5)	2 455 700	6x4	20,00	400	ZF16	5,1	16,0	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
6520-6012-53 (Евро-5)	2 273 130	6x4	20,00	400	ZF16	5,1	20	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
6520-6013-53 (Евро-5)	2 153 570	6x4	20,00	400	ZF16	5,1	16	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]

Срок действия с 17.10.2017г.

Модель и комплектация а/м	Цена рекомендованная	Колесная формула	Г/п, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Сп. место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
	грн. с НДС											
<b>АВТОМОБИЛИ-ШАССИ</b>												
43253-3010-69(G5)	1 200 560	4x2	9,44	245	ZF6	6,5	4920	-	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5	350	-	МКБ, дв.Cummins ISBe 6.7 250 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК
43118-3999-48(A5)	2 131 610	6x6	12,85	300	ZF9	5,9	6275	—	425/85R21 390/95R20	2x210	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 E5 300, топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг
65115-3091-48(A5)	2 083 620	6x4	17,50	300	ZF9	5,9	6160	1	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCS 3283]
65115-3063-48(A5)	2 065 260	6x4	17,75	300	ZF9	5,9	5105	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF с насосом, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCS 3283]